

**OFERTA WSTĘPNA**  
**Na śmieciarkę 16m<sup>3</sup>**  
**do pojemników od 110 do 1100 l**



**Specyfikacja zabudowy**

- zabudowa fabrycznie nowa, z urządzeniem zasypowym tylnym, elastycznie połączona z podwoziem
- skrzynia ładunkowa – ściany oraz dach skrzyni ładunkowej o przekroju owalnym, nieożebrowana
- skrzynia ładunkowa wykonana ze stali wysokogatunkowej typu Domex 650MC lub równoważnej.
- pojemność skrzyni ładunkowej 16m<sup>3</sup>
- objętość kosza zasypowego min 2,0m<sup>3</sup>
- odwłok wykonany z blachy o grubości od 6mm
- mechanizm zgniatania liniowo-płytowy
- wyłączniki krańcowe umieszczone na zewnątrz siłowników hydraulicznych (gwarantujące cichą pracę układu hydraulicznego)
- stopień zagęszczania odpadów min 5:1 w zależności od frakcji,
- uniwersalne urządzenie załadownicze dostosowane do pojemników 80-1100litrów



Zdjęcie poglądowe PARTNER 16



Zdjęcie poglądowe DAF LF55

- dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka
- hydrauliczny układ sterowania z dwustrumieniową pompą hydrauliczną o wydajności min P1 80 l i P2 40 l.
- automatyczna hydrauliczna blokada odwłoka
- układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów
- kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowany w kabinie kierowcy
- tylny panel sterowniczy z funkcjami pracy płyt pracujących po prawej stronie odwłoka
- włącznik do rozpoczęcia cyklu ładowania
- włącznik wyładowania skrzyni po lewej stronie z przodu zabudowy
- wyłącznik bezpieczeństwa po obu stronach
- włącznik dzwonka po obu stronach
- kolor zabudowy RAL 2011(pomarańcz)
- oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy, oraz dwa światła ostrzegawcze „kogut”
- pasy odbłaskowe na kabinie i odwłoku
- dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami zajętości i ograniczeniem prędkości do 30 km /godz.
- sygnał dźwiękowy przy jeździe pojazdu do tyłu
- zabudowa odpowiada wytycznym 89/392 EWG i posiada znak E, dotyczący skrzyni ładunkowej i wanny załadowniczej według EN PN 1501-1

www.ecocarspoland.pl

- Cena: **499 500,00 PLN netto**
- Podwozie: VOLVO FL 4X2 18t 8L
- Płatność: wpłata 50% wartości brutto przy złożeniu zamówienia, pozostałe 50% bezpośrednio przy odbiorze, lub wg ustaleń
- Termin dostawy: Stock – w ciągu 14 dni od zamówienia i dokonania przedpłaty  
Standardowo do 12 tygodni od zamówienia i dokonania przedpłaty oraz terminowego dostarczenia podwozia do zabudowy, wg uzgodnień
- Gwarancja: 24 miesiące z możliwością przedłużenia do 5 lat.
- Opcja dodatkowa: agregat myjący pojemniki 110 do 1100 l - **168 400,00 PLN netto**
- Oferta wstępna: **ważna do 31 12 2020 roku** –wg uzgodnień

*Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań (art. 71kc)*